



Information sur le produit

WARRIOR QR6 REV SR

Numéro d'article : ddc6ea9f1b0b4a58f060133b3174095a / Fabricants: [WARRIOR](#)






149,00 CHF

au lieu de ~~229,00 CHF~~ (Vous économisez 80,00 CHF)

plus expédition

 **LIVRAISON GRATUITE** à partir de 150 CHF
(sauf objets encombrants)
Livraison entre le **jeu. 29. oct. - lun. 02. nov. 2026**

Plus de 10 en stock





Information sur le produit

Couleur: noir

Taille des bâtons: SR

La WARRIOR QR6 REV SR est une crosse de hockey en composite destinée aux joueurs seniors à la recherche d'un déclenchement rapide et d'un retour d'information immédiat. C'est notamment lors des entraînements réguliers et en match que l'on se rend compte à quel point un profil conique parfaitement équilibré, une structure en carbone légère et une lame de crosse précise peuvent faire la différence.

- Technologie : QR Edge Taper pour un transfert d'énergie rapide via le hosel
- Matériau : Minimus Carbon UD avec fibres de carbone unidirectionnelles
- Construction : structure T.122 pour l'équilibre, la stabilité et la durabilité
- Tête de crosse : noyau en polymère FuelCore pour un toucher direct du palet et des tirs puissants
- Forme du manche : O.G. Shaft Shape avec des côtés plats et des angles arrondis
- Courbure : W03 ou W28
- Dureté : 75 ou 85
- Variante : SR, noir, gaucher ou droitier

Le profil conique QR Edge Taper favorise un tir rapide, ce qui se ressent particulièrement lorsque le temps de frappe est limité ou lors de passes sous pression. À cela s'ajoute la légèreté du Minimus Carbon UD, qui confère de l'agilité à la crosse sans pour autant compromettre sa stabilité. Le FuelCore intégré à la lame offre une sensation précise sur la rondelle et aide à charger proprement les tirs pour les décerner de manière contrôlée. Grâce à la forme de manche O.G., la crosse tient bien en main, ce qui convient particulièrement aux joueurs de club qui s'entraînent régulièrement et apprécient une prise en main directe.

Lors du choix, veillez à sélectionner la dureté adaptée, l'orientation de la lame et la courbure souhaitée (W03 ou W28).
