



Information sur le produit

**RIBCOR TRIGGER 3D SR / Type de crosse : droite /
Taille de crosse : SR / Dureté : 95 / Marque : CCM /
Courbures : 28 / Couleur : noir**

Numéro d'article : 112823.002 / GTIN : 888600809618 / Fabricants: [CCM](#)



199,00 CHF

au lieu de 359,00 CHF (Vous économisez 160,00 CHF)

incl. expédition

LIVRAISON GRATUITE à partir de 150 CHF
(sauf objets encombrants)
Livraison entre le jeu. 29. oct. - lun. 02. nov. 2026

1 en stock

Courbes:	28
Joueur Dureté:	95
Marque:	CCM
Type de canne:	Droite



Information sur le produit

Couleur: noir

Taille des bâtons: SR

La CCM RIBCOR TRIGGER 3D SR est une crosse de hockey sur glace destinée aux joueurs qui recherchent une sensation directe du palet, tant à l'entraînement qu'en match. La technologie 3D est conçue pour un jeu rapide et réactif et favorise un tir contrôlé, sans pour autant alourdir inutilement la crosse.

- Technologie : construction 3D pour une sensation de jeu rapide et plus réactive
- Sensations de jeu : construction légère avec une structure offrant un bon maintien
- Comportement au tir : conçue pour le contrôle et les tirs puissants
- Construction : version renforcée pour une durée de vie prolongée
- Poignée : design ergonomique pour une prise en main sûre
- Type de crosse : droitier
- Taille : SR
- Dureté / Courbure : 95 / 28

Pour les joueurs amateurs expérimentés et les membres de clubs, la réactivité d'une crosse dans les situations de jeu serrées est particulièrement importante. C'est précisément là qu'intervient la Ribcor Trigger 3D : lors de la réception, du contrôle et de la relance rapide du palet, la maniabilité reste précise, tandis que la construction renforcée confère une puissance perceptible au tir. Sa construction renforcée séduira également tous ceux qui utilisent leur crosse plusieurs fois par semaine sur la glace et qui recherchent une durabilité à toute épreuve au quotidien.

La dureté 95 en SR s'adresse aux joueurs qui préfèrent un flex suffisamment rigide ; avec une orientation de la lame vers la droite et une courbure de 28, ce modèle est clairement adapté à ces exigences.